


MOTORES Y GENERADORES DIESEL



Ldw 194 JMT



Ldw 2204 M



MODELO	REDUCTORA	DATOS TECNICOS	PVP (SIN IVA) *	Observaciones
<i>LDW 502 M</i>	TMC 40	13 HP a 3600 rpm, 2 cil, 76 Kg.	5230	EJE
<i>LDW 502 M SD</i>	SAIL DRIVE	13 HP a 3600 rpm, 2 cil, 93 Kg.	7025	SAIL DRIVE VELA
<i>LDW 702 M</i>	TMC 40	20 HP a 3600 rpm, 2 cil, 116 Kg.	6130	EJE
<i>LDW 702 M SD</i>	SAIL DRIVE	20 HP a 3600 rpm, 2 cil, 116 Kg.	7980	SAIL DRIVE VELA
<i>LDW 1003 M</i>	TMC 40	30 HP a 3600 rpm, 3 cil, 111 Kg.	6865	EJE
<i>LDW 1003 M SD</i>	SAIL DRIVE	30 HP a 3600 rpm, 3 cil, 129 Kg.	8830	SAIL DRIVE VELA
<i>LDW 1404 M</i>	TMC 40	40 HP a 3600 rpm, 4 cil, 137 Kg.	8110	EJE
<i>LDW 1404 M SD</i>	SAIL DRIVE	40 HP a 3600 rpm, 4 cil, 155 Kg.	10130	SAIL DRIVE VELA
<i>LDW 1904 M</i>	TMC 60	50 HP a 3600 rpm, 4 cil, 230 Kg.	9335	EJE
<i>LDW 1904 M SD</i>	SAIL DRIVE	50 HP a 3600 rpm, 4 cil, 246 Kg.	11685	SAIL DRIVE VELA
<i>LDW 2204 M</i>	TMC 60	60 HP a 3600 rpm, 4 cil, 232 Kg.	9635	EJE
<i>LDW 2204 M SD</i>	SAIL DRIVE	60 HP a 3600 rpm, 4 cil, 246 Kg.	11990	SAIL DRIVE VELA
<i>LDW 2204 MT</i>	TMC 260	87 HP a 3200 rpm, 4 cil. 258 Kg.	11945	EJE
<i>LDW 2204 MT</i>	TM 345 A	87 HP a 3200 rpm, 4 cil. 258 Kg.	13055	EJE
<i>LDW 2204 MT SD</i>	SAIL DRIVE	87 HP a 3200 rpm, 4 cil. 263 Kg.	14300	SAIL DRIVE VELA
<i>LDW 194 JMT</i>	TM 345 A	160 HP a 4000 rpm, 4 cil. 268 Kg.	15923	Common Rail 4 V



<i>LDW 194 JMT Bravo 1</i>	Bravo 1	160 HP a 4000 rpm, 4 cil. 268 Kg.	21720	Common Rail 4 V
<i>LDW 194 JMT Adapt.</i>	Adaptable	160 HP a 4000 rpm, 4 cil. 268 Kg.	14481	Common Rail 4 V
<i>LDW 194 JMTI</i>	TM 485 A	180 HP a 4000 rpm, 4 cil. 268 Kg.	16970	Common Rail 4 V
<i>LDW 194 JMTI Bravo 1</i>	Bravo 1	180 HP a 4000 rpm, 4 cil. 268 Kg.	22450	Common Rail 4 V
<i>LDW 194 JMTI Adapt.</i>	Adaptable	180 HP a 4000 rpm, 4 cil. 258 Kg.	14710	Common Rail 4 V
<i>LDW 245 JMT</i>	TM 480 A	200 HP a 4000 rpm, 5 cil. 315 Kg.	18880	Common Rail 4 V
<i>LDW 245 JMT Bravo 1</i>	Bravo 1	200 HP a 4000 rpm, 5 cil. 315 Kg.	23728	Common Rail 4 V
<i>LDW 245 JMT Adapt.</i>	Adaptable	200 HP a 4000 rpm, 5 cil. 315 Kg.	16593	Common Rail 4 V
<i>LDW 245 JMTI</i>	TM 485 A	240 HP a 4200 rpm, 5 cil. 315 Kg.	19370	Common Rail 4 V
<i>LDW 245 JMTI Bravo 1</i>	Bravo 1	240 HP a 4200 rpm, 5 cil. 315 Kg.	24450	Common Rail 4 V
<i>LDW 245 JMTI Adapt.</i>	Adaptable	240 HP a 4200 rpm, 5 cil. 315 Kg.	17020	Common Rail 4 V
<i>LMG 4000</i>	Generador	4 KWA a 3000 RPM, 1 CIL.	5640	Generador carenado
<i>LMG 6000</i>	Generador	6 KWA a 3000 RPM, 1 CIL.	6745	Generador carenado
<i>LMG 9000</i>	Generador	9 KWA a 3000 RPM, 2 CIL.	8920	Generador carenado
<i>LMG 14000</i>	Generador	14 KWA a 3000 RPM, 3 CIL.	11285	Generador carenado
<i>LMG 18000</i>	Generador	18 KWA a 3000 RPM, 4 CIL.	12900	Generador carenado
<i>LMG 6500</i>	Generador	6,5 KWA a 1500 RPM, 3 CIL.	10115	Generador carenado
<i>LMG 8500</i>	Generador	8,5 KWA a 1500 RPM, 4 CIL.	11690	Generador carenado
<i>LMG 16500</i>	Generador	16,5 KWA a 1500 RPM, 4 CIL.	15520	Generador carenado
<i>LDW 502 MG</i>	Auxiliar	6,5 KW a 3000 RPM	4655	Auxiliar/ Grupo G.
<i>LDW 702 MG</i>	Auxiliar	11,5 KW a 3000 / 5,5 KW a 1500	4785	Auxiliar/ Grupo G.
<i>LDW 1003 MG</i>	Auxiliar	16,5 KW a 3000 / 8,5 KW a 1500	5295	Auxiliar/ Grupo G.
<i>LDW 1404 MG</i>	Auxiliar	23 KW a 3000 / 11 KW a 1500	6210	Auxiliar/ Grupo G.
<i>LDW 2204 MG</i>	Auxiliar	35 KW a 3000 / 19 KW a 1500	7020	Auxiliar/ Grupo G.

*** TODOS LOS PRECIOS SON ORIENTATIVOS, SUJETOS A MODIFICACIÓN.**



MOTORES

Homologados de conformidad con la Normativa **44 CE**, 2 años de garantía internacional.

Dotación de serie: Refrigeración INDIRECTA con intercambiador de calor. Cuadro eléctrico Digital dotado de: RPM, Cuenta horas, Temperatura de agua y Voltímetro. Cableado de conexión de 5 m. Filtro de aire. Filtro de aceite. Filtro de gasoil. Bomba de extracción de aceite (Excepto LDW 502 M). Alternador motores 120 Ah. . Libro de instrucciones / mantenimiento. Herramientas. El modelo LDW 502 M con alternador de 40 Ah. Los modelos LDW 2204 M Turbo, LDW 194 JMT y LDW 245 JMT se entrega de serie con el panel De Luxe y Electrostop. Los modelos JMT con 120 A/h.

Los modelos con SAIL DRIVE se entregan completos con base de fibra de vidrio y soportes.

ACCESORIOS con precio reducido al efectuar el pedido de motores: Cuadro De Luxe analógico: RPM, Cuenta horas y Temperatura de agua: 190.- Euros

ACCESORIOS

Kit boyler (Agua caliente)	115
Polos aislados para barcos de ACERO o ALUMINIO	695
Electrostop	95

Soportes elásticos: **FOCS: 185 / CHD: 442**

Mercancía situada en Barcelona. Portes debidos de Barcelona al punto de entrega. Embalaje sin cargo.

GENERADORES

DOTACIÓN de SERIE: *Refrigeración indirecta*, Alternador con camisa Inox 316 refrigerada por agua, excepto en los modelos LMG 4000 y LMG 6000, Cápsula insonorizada con revestimiento aislante térmico y acústico, Cuadro de control con 10 m. de cable y conector rápido, Stop automático en caso de baja presión de aceite o exceso de temperatura, Cuenta horas, Soportes elásticos, Bomba de extracción de aceite, Pre filtro de gasoil, Manual de instrucciones en idioma castellano.

MOTORES AUXILIARES MG

Alcance de suministro: Motor marino con intercambiador de calor, electro válvula, Campana SAE
Regulación: A2 •Potencia: Debe considerarse KW al freno con potencia máxima intermitente según ISO 3046 IFN (ex DIN 6271 B), con el rodaje concluido, con filtro de aire instalado. Considerar 0.7 kw correspondientes a escape y sifón de escape.